

Nombre Antimanchas Blanco

Fecha 12/11/2009

Código FT0987

Descripción

Pintura formulada para la utilización como capa de fondo para el aislamiento de manchas en

Aplicación

Adecuado para uso interior y exterior, y en superficies como hormigón, yeso, piedra, cemento, y otras. También se puede utilizar como capa blanca de fondo en:

- Bricolaje.
- Industria.
- Manualidades.
- Doméstico.

Instrucciones de Uso

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.
- Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una de gruesa, repintable a los cinco minutos con la misma pintura.
- Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- Solicite fichas de seguridad.

Características

- Rápido secado.
- Buena adherencia.
- Excelente poder de cobertura.
- No contiene plomo ni otros metales pesados.
- Alta solidez del color. No amarillea.
- Facilidad de aplicación y repintado.
- Lavable.

Características físicas		Características envasado	
Tipo Ligante	Acrílico termoplástico	Capacidad nominal	400ml
Color	Blanco	Resistencia del envase al calor	<50°C
Brillo	<10%	Propelente	BP
Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517)	5'		
Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517)	15'		
Espesor de capa seca	20 µ/capa (2 pasadas)		
Rendimiento teórico	3m ² para aerosol 500ml		
Diluyente	Acetato de butilo		
Vida del producto	> 2 años		
Repintado	Después de 5'		
Resistencia del pintado al calor	160°C		
Condiciones de aplicación	T° Ambiente min: 8°C T° Superficie min: 5-50°C Humedad máx: 85% R.H.P.		

Fecha última revisión: 07/09/2013