

TKROMPLAST MAQUINA CAPA GRUESA

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Sobre soportes interiores absorbentes como: yeso, escayola, placa de cartón yeso,...
- Recomendado para renovar y alisar superficies de gota y/o picado además de otros soportes irregulares, pintados o no.
- Grandes superficies.

CARACTERÍSTICAS

- Proporciona un acabado fino y excelente lijado.
- Buena adherencia.
- Para proyectar con máquina o aplicación manualmente.
- De uso interior.

APLICACIÓN Y PREPARACION DEL SOPORTE

Soporte:

Sobre soportes limpios, sanos, secos, libres de polvo, grasas y ceras. Los soportes deben ser consistentes y las pinturas antiguas mal adheridas eliminadas. Imprimir soportes muy absorbentes con imprimación al agua. Proteger las partes metálicas con imprimación anticorrosiva.

Aplicación:

Añadir 2 partes de polvo sobre 1 de agua, buscando el punto idóneo de trabajo a base de pequeños añadidos de agua, y amasar hasta obtener una pasta suave y consistente, de uso inmediato.

Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar.

DATOS TÉCNICOS

Producto	
Densidad aparente del polvo	Aprox. 0.75 gr/cm ³
Color	Muy blanco
Granulometría	< 200 µ: Fino
Secado	
Espesor máximo por capa	6 mm
Consumo	1 kg/m ² y mm de espesor
Tiempo de trabajo	Sin límite
Tiempo de Secado	Variable en función del espesor

PRECAUCIONES

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ° C ni superiores a 35°C. No aplicar sobre soportes con humedad permanente.

ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y de las heladas.

Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, dirijase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.