

TKROM TINTE AL AGUA

Colorante Líquido Concentrado

Descripción

Colorante líquido concentrado para el teñido de toda clase de pinturas al agua, por simple agitación. Gran concentración y poder tintóreo.



Usos

Para colorear pinturas al agua, tales como plásticas, acrílicas, al temple, a la cola, a la cal, a base de cemento, etc.

Composición

Pigmentos orgánicos e inorgánicos de gran solidez; dispersantes y estabilizantes

Características técnicas

Por su especial selección y control de calidad, permite la fiel reproducción de colores.
Solidez, peso específico, contenidos en sólidos, viscosidad y composición, variable según color y dosis empleadas.
Cont. máx. de COV permitido 2010: Producto fuera del ámbito de la directiva 2004/42

Indicaciones para la aplicación

Añadir la cantidad necesaria de tinte hasta adquirir la tonalidad deseada, sin exceder el límite del 5-10% según color, sobre la pintura total.
Homogeneizar completamente la mezcla de pintura y tinte con ayuda de medios mecánicos.
Seguir las indicaciones de aplicación de la ficha técnica de la pintura utilizada en el teñido.

Preparaciones para el soporte

Respetar las indicaciones de preparación del soporte de la calidad de pintura utilizada en el teñido.

Almacenaje y Tipo de envase

La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 30°C ni inferiores a 5°C es de un año.
Se envasa en botellas de HDPE de 50 ml, 250 ml y 1 L.

Resumen

Colorante líquido concentrado para el teñido de todo tipo de pinturas al agua.

Seguridad

No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.
Producto no inflamable.

TK - 5902

Sustituye a la anteriormente editada: 01/07/1997