

TKROM TINTE UNIVERSAL

Colorante Líquido Concentrado



Descripción

Colorante líquido concentrado para el teñido de toda clase de pinturas, tanto al agua como al disolvente.

Usos

Para colorear pinturas al agua o al disolvente, tales como Esmaltes Sintéticos, Pinturas al aceite, clorocauchos, epoxi, poliuretanos, Pinturas Plásticas, al temple, a la cola, a la cal, etc.

Composición

Pigmentos orgánicos e inorgánicos de gran solidez, dispersantes, estabilizantes y disolvente.

Características técnicas

Solidez: Variable según color y dosis empleada

Peso específico: Variable según color y dosis empleada

Cont. en sólidos: Variable según color y dosis empleada

Viscosidad: Variable según color y dosis empleada

Composición: Variable según color y dosis empleada

Cont. máx. de COV permitido 2010: Fuera del ámbito de la directiva 2004/42

Indicaciones para la aplicación

- Se recomienda no añadir más del 5% del Tinte Universal TKROM a las pinturas a teñir.
- Para exteriores se deben utilizar productos base adecuados y conviene evitar tonos pastel derivados de los tintes 794 Amarillo Claro; 795 Amarillo Medio; 790 Bermellón.

Preparaciones para el soporte

Almacenaje Y Tipo de envase

La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos a temperaturas ambientales no superiores a 30°C ni inferiores a 5°C es de un año.
Se envasa en botellas de HDPE de 50 cc, 250 cc y 500 cc.

Resumen

Colorante líquido concentrado para el teñido de pinturas al agua y al disolvente.

Seguridad

Consultar ficha de seguridad.

TK - 6508

Sustituye a la anteriormente editada: 01/06/1999